


メカニカル継輪乙 (TN-70)


FCD製 ミリ管インチ管接続金具



特長

- ミリ管とインチ管との接合用としてきわめて便利です。
- メカ乙の両側に特殊押輪を用いますので、接合部の水密性の保持と離脱防止に威力を発揮します。
- メカ乙受口はK形を採用しています。

呼び径	価格 (円)	寸法 (mm)						
		ミリ管 外径	D ₄	D ₅	インチ 管外径	D ₄ '	D ₅ '	L
75× 3"	44,910	93.0	159	197	95.4	162	200	300
100× 4"	54,680	118.0	186	232	122.2	190	236	300
125× 5"	72,550	143.0	213	259	149.2	219	266	300
150×125"	77,110	169.0	241	287	143.0	219	266	300
150× 5"	78,550	169.0	241	287	149.2	219	266	300
150× 6"	79,480	169.0	241	287	176.2	248	294	300
200× 8"	96,750	220.0	292	338	229.4	300	346	300
250× 10"	122,070	271.6	348	394	282.6	359	405	300
300× 12"	174,850	322.8	399	445	335.8	411	458	350




※接水部エポキシ樹脂粉体塗装 (JWWA G 112) 価格です。
 ※上記価格には特殊押輪・T頭ボルトナット・ゴム輪を含みます。
 ※上記以外のサイズについてはお問い合わせ願います。

埋水栓 (TN-04MS)

FCD製 挿し口用簡易栓


毎日の配管作業終了時における管内への砂、ごみ、小動物等侵入を防ぐ管末用の簡易栓です。



特長

- ボルト1本で取り付け、固定が迅速です。
- 継続配管時には解体が容易で便利です。
- 再利用が可能です。
- 対応管種はA形・K形・T形・NS形・GX形です。
- H管・インチ管にも使用可能です。

呼び径	価格 (円)	寸法 (mm)			
		L ₁	L ₂	D ₁	T
75	6,040	70	50	100	7
100	8,480	70	50	130	7
150	10,900	75	55	185	7
200	15,750	80	60	240	7
300	26,680	100	80	345	8
400	50,930	120	100	450	10



※水密構造ではありません。