

S型ヤノジョイント（TN-65S） 鑄鉄管用

FCD製 鑄鉄管用漏水補修金具（直管部用）




特長

- 小口径管の破損事故に切管せず簡単に取り付けられます。
3～4片に分割されていますので本管に無理を与えず確実に装着できます。
- 軽量・小型で作業が容易です。
- 水道管の損傷長さ（管軸方向）が短い場合にご使用ください。

呼び径	価格（円）	全長 mm	有効長 mm	呼び径	価格（円）	全長 mm	有効長 mm
75	11,120	152	98	3"	11,120	152	98
89	14,120	156	98	3½"	14,120	156	98
100	13,220	157	98	4"	13,220	157	98
125	17,090	166	108	5"	18,230	166	108
150	19,790	172	118	6"	21,200	176	118
200	29,100	200	145	8"	30,460	200	145
250	37,360	200	145				
300	43,960	200	145				
350	50,600	200	145				
400	85,220	200	145				

※呼び径3"・3½"・4"はミリ管用と兼用です。



塩ビ管・鋼管用

呼び径	価格（円）	全長 mm	有効長 mm
75	11,120	132	78
100	13,220	152	98
150	19,790	172	118
200	29,120	200	145

鋼管用

呼び径	価格（円）	全長 mm	有効長 mm
250	37,360	200	145