

# 各種バタフライ弁価格表

## 新型充水バタフライ弁(NS形)

[BU-ANJ(口径300~700) / BU-BNJ(口径800~1000)]

単位:円

	呼び径 (mm)	充水弁体		ロングスタンドタイプ	
		2種(7.5K)	3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)
BU-ANJ	300	1,589,000	1,720,000	1,702,000	1,833,000
	350	1,866,000	2,007,000	1,979,000	2,120,000
	400	2,087,000	2,263,000	2,233,000	2,409,000
	450	2,414,000	2,616,000	2,559,000	2,761,000
	500	2,650,000	2,880,000	2,796,000	3,026,000
	600	3,118,000	3,383,000	3,317,000	3,582,000
	700	3,947,000	4,315,000	4,146,000	4,514,000
BU-BNJ	800	4,817,000	5,254,000	5,082,000	5,519,000
	900	5,936,000	6,476,000	6,201,000	6,741,000
	1000	8,277,000	9,136,000	—	—

[BU-AN(口径300~700) / BU-BN(口径800~1000)]

単位:円

	呼び径 (mm)	標準弁体		ロングスタンドタイプ	
		2種(7.5K)	3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)
BU-AN	300	1,380,000	1,512,000	1,493,000	1,625,000
	350	1,622,000	1,763,000	1,735,000	1,876,000
	400	1,814,000	1,990,000	1,960,000	2,136,000
	450	2,128,000	2,329,000	2,273,000	2,474,000
	500	2,346,000	2,576,000	2,492,000	2,722,000
	600	2,806,000	3,071,000	3,005,000	3,270,000
	700	3,623,000	3,991,000	3,822,000	4,190,000
BU-BN	800	4,462,000	4,899,000	4,727,000	5,164,000
	900	5,520,000	6,061,000	5,785,000	6,326,000
	1000	7,766,000	8,625,000	—	—

●減速機はセンターキャップ式で、減速機を含む全面粉体塗装の埋設型です。

●手動、トルクキャップ(オーバートルク回避キャップ)付きです。

●継手部は、NS形の異形管規格を採用しています。全て両受です。

●耐震継手付きバラフライ弁には、以下のいずれかの接合部品が必要になります。

・呼び径300~450mm…S II 押輪、S II ゴム輪、S II バックアップリング、T 頭ボルト・ナット

・呼び径500~1000mm…NS 押輪、NS ゴム輪、NS ロックリング、NS バックアップリング、T 頭ボルト・ナット

## 伸縮ゴムシートバタフライ弁 [BT-AR]

単位:円

口径 (mm)	手 動		電 動	
	2種(7.5K)	3種(10K)	2種(7.5K)	3種(10K)
200	1,162,000	1,265,000	2,091,000	2,194,000
250	1,356,000	1,489,000	2,285,000	2,418,000
300	1,628,000	1,771,000	2,557,000	2,700,000
350	1,912,000	2,093,000	2,841,000	3,022,000
400	2,128,000	2,348,000	3,057,000	3,277,000
450	2,530,000	2,749,000	3,459,000	3,678,000
500	2,760,000	3,025,000	3,689,000	4,063,000
600	3,335,000	3,588,000	4,373,000	4,626,000
700	4,244,000	4,669,000	5,282,000	5,805,000
800	5,198,000	5,704,000	6,334,000	7,037,000
900	6,371,000	7,015,000	7,704,000	8,348,000
1000	8,269,000	9,074,000	9,602,000	10,645,000