

カットオフソー

	TS 410	TS 420	TS 700 ^①
排気量(m ³)	64.1	64.1	98.5
出力(kW)	3.2	3.2	5.0
質量(kg)※	9.1	9.5	11.6
ブレードの直径(inch)	12"	14"	14"
最大切込み深さ(mm)	100	120	120
防振システム	●	●	●
セミオートマチックVベルトテンショナー	●	●	●
エラストスタート	●	●	● ^②
デコンプ	●	●	●
商品番号	4223 011 2813	4223 011 2823	4224 011 2804
価 格	170,800円	180,800円	250,800円

● 標準 ①レジノイドブレードを含む付属品付 ②エラストスタートプラス

※燃料、ブレードおよび給水アタッチメントを含まない質量。

レジノイドブレード・ダイヤモンドブレード

ブレードの品質が機械の性能を左右します。このためスチールでは切断能力や精度が高く、厳しい品質基準に基づいて製造されたブレードを販売しています。金属用レジノイドブレードや石材・アスファルト用のレジノイドブレードまたはダイヤモンドブレードから用途に合わせてお選びいただけます。

ダイヤモンドブレード



ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0800	27,600円
12"(305)	30.5φ	7005 871 0799	27,600円
14"(355)	20φ	7005 871 0829	47,100円
14"(355)	30.5φ	7005 871 0830	47,100円

ダイヤモンドブレード



ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0822	88,000円

鋳鉄用(電着タイプ)

ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
14"(355)	20φ	7005 871 0791	122,200円

レスキューブレード(ノルレンジャー)

ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0790	76,000円

レジノイドブレード



コンクリート、石材、鋳鉄管

ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0939	2,500円
14"(355)	20φ	7005 871 0941	3,800円
16"(400)	20φ	7005 871 0943	4,850円

鉄

ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0940	2,500円
14"(355)	20φ	7005 871 0942	3,800円
16"(400)	20φ	7005 871 0944	4,850円

コンクリート・石材(切削スピード重視タイプ)

ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0798	32,900円
12"(305)	30.5φ	7005 871 0806	32,900円

コンクリート・石材(ロングライフタイプ)

ブレードサイズ inch(mm)	穴径 (mm)	商品番号	価 格
12"(305)	20φ	7005 871 0796	32,900円
14"(355)	20φ	7005 871 0801	64,400円
16"(400)	20φ	7005 871 0780	100,000円